

## LEPIDLO NA CIHLY

**LEPIDLO NA CIHLY** je jednosložkové polyuretanové lepidlo ve formě gelu pro lepení cihel, stavebních bloků, kamene apod.

### Použití

- lepení stavebních prvků z cihel, stavebních bloků - betonu, kamene (umělý i přírodní)

### Výhody

▪ snadná a efektivní aplikace	▪ rychle lepí
▪ je gelové konzistence, nerozpíná se	▪ vytvrzuje pomocí vlhkosti vzduchu
▪ do interiéru i exteriéru (odolává všem povětrnostním podmínkám)	▪ úspornější a praktičtější než při použití běžné malty

### Pracovní postup

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený prachu a mastnoty (k odmaštění povrchu lze použít Čistič PU pěny). Suché povrchy před nanášením lepidla mírně navlhčete. Při skladování za nízké teploty dózu temperujte cca 20 minut. Na dózu našroubujte aplikační pistoli s NBS závitem. Důkladně protřepejte (min. 30krát). Aretačním šroubem nastavte dávkování. Lepicí pěnu nanášejte ve svislé poloze mezi lepené části a plochy k sobě přitlačte. Lepení by mělo být prováděno na vodorovných površích.

### Technické údaje

▪ Báze	polyuretan
▪ Konzistence	aerosol
▪ Barva	žlutá
▪ Otevřená doba	≤2 minuty
▪ Suchý na dotek	2-3 minuty
▪ Manipulační pevnost	15 minut
▪ Konečná pevnost	48 hodin
▪ Pevnost ve smyku	10-15 N/mm <sup>2</sup>
▪ Teplotní odolnost	-30 až +80 °C
▪ Teplota okolí pro aplikaci	+5 °C až +30 °C (optimálně 15 °C až 20 °C)
▪ Vydatnost	pruh 120 m o šířce 1,3 cm

### Čištění

Ruce omyjte vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem. Nevytvrzenou pěnu lze z náradí odstranit Čističem PU pěny nebo Extra silnými čisticími ubrousky. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

### Skladování

Doba použitelnosti je uvedena na dně dózy a platí při skladování v suchých skaldech při skladovací teplotě +5° až +30 °C.

# LEPIDLO NA CIHLY

## Bezpečnost

Informace o nebezpečí:

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H334	Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H362	Může poškodit kojenec prostřednictvím mateřského mléka.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H413	Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Bezpečnostní pokyny:

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201	Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211	Nestříkejte do otevřeného ohně nebo do jiných zdrojů zapálení.
P251	Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261	Zamezte vdechování aerosolů.
P263	Zabraňte styku během těhotenství a kojení.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Přepravní pokyny – ADR: UN 1950 aerosoly hořlavé, třída 2.

## Zneškodnění

Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

## Balení

kovová nádoba s rozprašovačem, 12 ks v kartonu

Obj. č. 9911286 Lepidlo na cihly BULDOK 750 ml