



Technický list TL 07.75 Malířský nátěr

Produkt

Jednosložková malířská barva na bázi akrylátové disperze, dispergovaných plniv a aditiv. Vyznačuje se dobrou bělostí a je určen pro nátěr v interiéru na vyzrálé omítky, sádkartonové, dřevěné a papírové podklady.



Vlastnosti

- Dobrá krycí schopnost
- Odolný proti otěru
- Rychleschnoucí
- Bělost 86 % dle BaSO₄

Použití

- Klasické nátěry vápenocementových omítek, cihelného zdiva, betonových panelů
- Nátěry dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek
- Překryvání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním malířským nátěrem
- Lze nanášet válečkem, štětcem
- Možnost nanášet vysokotlakým stříkacím zařízením typu AIRLESS

Technické vlastnosti

Základ	Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy		
Hustota	g/cm ³	1,70	
Bělost	%	≥ 86	BaSO ₄
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutí	hod	2	při 20 °C / 65 % rel. vlhkosti
Vydatnost z 1 kg	m ²	7 – 11	v jedné vrstvě
Spotřeba	m ²	0,09 – 0,14	v jedné vrstvě
Obsah těkavých organických látek - VOC	g/l NH	3,4	
Obsah těkavého organického uhlíku	g/kg NH	2,5	

Balení

- 7 kg
- 14 + 1 kg
- 28 kg

Barva

- Bílá bělost 86 %

Omezení

Barva není určena k nátěrům materiálů, které jsou v přímém styku s potravinami, pitnou vodou ani dětských hraček. Nedoporučujeme mísit s jinými druhy barev. Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. Dodržujte minimální skladovací teplotu. Pro ředění používat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou!



Podklad

Musí být vyztřelý, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez volných částic prachu, mastnot a olejů, chemicky neutrální, napuštěný zředěnou barvou nebo penetračním nátěrem S2802A.

Pokyny

Základní penetrační nátěr (na novou omítku) provádíme barvou ředěnou vodou v poměru 0,5 l čisté vody / 1 kg barvy. Po zaschnutí základního nátěru nanášíme krycí nátěr ředěný v poměru 0,3 - 0,5 litrů čisté vody na 1 kg barvy. Po důkladném promíchání možno ihned nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Dle potřeby nanášíme po zaschnutí předchozí vrstvy další krycí nátěr.

Tónování lze provádět běžnými tónovacími přípravky.

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 16.01.2020

Vyhotoveno dne 22.12.2003

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.